DC103

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité, 50 x 9 x 9 mm, sortie sur 4 fils de 2 m, ouverture 15 mm min à 31 mm maximum.

Présentation

Les contacts magnétique DC103 sont conçus pour être utilisés dans les installations où une petite unité scellée est nécessaire. le commutateur est totalement encapsulée dans une armature en polyuréthane empêchant l'humidité de pénétrer dans le commutateur pouvant provoquer fausses alarmes.

Installation facile

La distance d'espacement standard de 16 mm permet une installation rapide, facile et évite les fausses alarmes de portes lâches. Trous de montage pour des installations soignées.

Matériaux et composants de haute qualité

Les contacts Reed sont plaquées rhodium ou ruthénium et scellées hermétiquement dans de l'azote sec. Cela offre une protection supérieure et fournit un environnement sans humidité empêchant ainsi la corrosion.



Détails

- Un montage en saillie pratique
- En standard 2 m de longueur de fil
- Autoprotection
- Design soigné
- EN Grade 2
- Incert

DC103

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité, 50 x 9 x 9 mm, sortie sur 4 fils de 2 m, ouverture 15 mm min à 31 mm maximum.

Spécifications techniques

General

Application type	Overflademontering
Contact type	NC

Wired/wireless


Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57