ATS1471-5

Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

Présentation

Ce jeton s'utilise sur tous les lecteurs de proximité ATS, il peut être programmé avec le programmateur de cartes ATS1621 et les logiciels ATS85xx et ATS86xx. La distance de lecture est comprise entre 0 et 30 cm et dépend de la conception du lecteur.



Détails

- Capacité de lecture / écriture
- Possibilité de programmer un code de sécurité unique
- 4 zones de mémoire pour les demandes

ATS1471-5

Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

Spécifications techniques

System

Reading distance	0 à 30 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Leser

Technology

Credential type	Nærhed
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	Polycarbonat
Form factor	Nøgle Fob
Physical dimensions	57 x 31 x 5 mm
Colour	Sort

Environmental

Operating temperature	-25 to +50°C
IP rating	IP67

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57