# DMN700E-IS

## Avvisatore manuale di allarme a sicurezza intrinseca rosso, 560 Ohm & contatto

### Generalità

DMN700E-IS è un avvisatore manuale di allarme a sicurezza intrinseca realizzato per soddisfare quelle applicazioni che richiedono un grado di protezione IP67. Le connessioni ad innesto veloce facilitano l'installazione e la manutenzione. Anche l'assemblaggio del pulsante stesso risulta essere particolarmente semplice in quanto le due parti principali che compongono DMN700E-IS (scatola a muro e corpo pulsante) si fissano tra loro semplicemente inserendo un pezzo nell'altro; le due parti saranno in posizione corretta quando si udirà uno scatto durante tale manovra. Il pulsante si fissa a muro con quattro viti.

### Installazione

I tempi di installazione ed il costo finale sono parametri di assoluta importanza. Il pulsante in questione soddisfa tali fattori in quanto l'accessorio in questione è stato appositamente studiato perchè il suo montaggio si possa avvalere del concetto "Plug and Play"; questa peculiarità unica, permette di ridurre notevolmente il tempo di installazione. I nuovi pulsanti utilizzano una speciale morsettiera estraibile a cui fanno capo tutti i collegamenti; tale morsettiera andrà inserita in un apposito connettore presente all'interno del pulsante. Un sistema di cablaggio semplice ma efficace; nel tempo i conduttori non necessiteranno di essere riterminati. In generale non si verificheranno sprechi di tempo.

### Opzioni ed approvazioni

Con le nuove norme è possibile utilizzare sia pulsanti di allarme a rottura vetro sia di tipo ripristinabili. Per offrire la massima "flessibilità", la nuova gamma degli avvisatori manuali può essere configurata a rottura vetro oppure di tipo ripristinabile semplicemente cambiando la tipologia di vetrino. Non sono necessarie parti aggiuntive o prodotti alternativi.
La piena conformità con gli standard più recenti è essenziale e la nuova serie di avvisatori manuali per esterno è approvata secondo l'ultimo standard EN54-11




### Dettagli

- Semplice installazione
- Con vetrino a rottura oppure ripristinabile
- Il vetrino è semplice da sostituire
- Interruttore di alta qualità
- Grado di protezione IP67
- Certificato CPR EN54-11

# DMN700E-IS

## Avvisatore manuale di allarme a sicurezza intrinseca rosso, 560 Ohm & contatto

## Specifiche tecniche

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Activated, Off |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rød (RAL 3001) |
| Mounting type | Bagkasse |
| Material (body) | PC / ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør, IS, Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CENELEC/ATEX, CPR |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Detection device | DM715 | Vetrino per avvisatori manuali (senza logo). Confezione da 10 pezzi |
| Detection device | DMN782 | Mascherina di copertura in plastica |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57