W76561

Rivelatore doppia tecnologia portata 15m. DT15

Doppia tecnologia - Performance Line

La Performance Line è la linea di sensori di movimento Guardall (serie PQ15 e DT15); entrambe le serie sono destinate alla protezione di locali residenziali e commerciali.
DT15 incorpora una microonda a banda X altamente efficace insieme alla collaudata tecnologia PIR. Questo accoppiamento produce un ottimo sensore a doppia tecnologia che migliora notevolmente l'immunità ai falsi allarmi.
Grazie alla funzione Anti-stealth il sensore analizza con precisione l'attività della microonda e del PIR e migliora notevolmente la capacità di rilevamento in condizioni estreme. Rileva anche i tentativi di intrusione effettuati utilizzando dei materiali schermanti agli infrarossi e un piccolo specchio viene utilizzato per migliorare le prestazioni di rilevazione nelle immediate vicinanze del sensore in conformità con gli standard EN50131 Grado 2 Classe II.
E' stato progettato per semplificare l'installazione con tre LED per facilitare l'analisi efficiente delle tecnologie.
La sua precisa distinzione degli allarmi reali dalle possibile cause di falsi allarmi rende il DT15 la soluzione ideale per situazioni difficili dal punto di vista ambientale.



Dettagli

- Rilevatore a doppia tecnologia 15m
- Quad Pyro e microonda in banda X
- Tecnologia Anti-Stealth ™
- Ottica non necessita di regolazione
- Alloggiamento ridisegnato e condiviso su tutta la gamma di rilevatori
- Lente varifocale
- Elaborazione DT avanzata
- EN50131 Grado 2

W76561

Rivelatore doppia tecnologia portata 15m. DT15

Specifiche tecniche

General

Technology	Double
Application type	Vægmontering
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Microwave frequency (nom.)	X-band
Alarm time	3 secondes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Valeurs EOL multiples
Remote control lines	Test de fonctionnement

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical


Colour	Hvid


Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2





In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57