# DI601AM

## Rivelatore PIR, esterno, portata selezionabile 10/20/30 m, antimascheramento

### Rivelatore di movimento da esterno - quad PIR

Il sensore PIR DI601AM è un rivelatore di movimento da esterno che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti. La funzionalità antimascheramento è ottenuta tramite la tecnologia ad infrarossi attivi come richiesto dagli standard EN50131 Grado 3. Entrambi i sensori devono essere attivati per generare un allarme. Il DI601AM utilizza la tecnologia quad pyro per fornire una rilevazione di presenza affidabile e precisa.

### Facile e veloce da installare

Le opzioni programmabili comprendono un conteggio degli impulsi variabile e la scelta tra 3 livelli di portata: 10 m, 20 m , e 30 m. Tramite dei jumpers è possibile configurare i valori delle resistenze di fine linea (EOL), quando sono richieste. Inoltre lo snodo integrale a due assi permette una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, aumentando la velocità di installazione e garantendo la possibilità di un incredibilmente accurata regolazione del campo di copertura.

### Estetica e modulo sensore nascosto

Il DI601AM ha un aspetto elegante e professionale che non dà nessuna indicazione visibile sull'orientamento del corpo del sensore e nasconde totalmente i cablaggi.



### Dettagli

- Portata selezionabile elettronicamente: 10/20/30m
- Estetica accattivante
- Angolo di rilevazione da 10 a 70º
- 180º pan & 90º tilt per una facile installazione
- Il modulo sensore è nascosto
- Resistenze di fine linea incorporate
- Elevata resistenza a polvere e umidità (IP55)
- 5 anni di garanzia

# DI601AM

## Rivelatore PIR, esterno, portata selezionabile 10/20/30 m, antimascheramento

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Vægmontering |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm time | 5 secondes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Valeurs EOL multiples |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Sølv |
| Material | Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret |
| Mounting height | 3 à 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57