# AS2363

**Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa.**

## Generalità

AS2363 è una sirena rossa indirizzabile munita di base a basso profilo per sistemi di allarme incendio che usano il protocollo serie 2000. La selezione di molteplici tipi di tono e l'approvazione CPD assicurano la conformità della suoneria alle singole regolamentazioni nazionali.

Le suonerie della serie AS2300 funzionano su un loop serie 2000 a 2 conduttori e vengono alimentate direttamente dal loop stesso; non è quindi richiesto alcun alimentatore supplementare. La centrale gestirà l'avvio simultaneo e la sincronizzazione del tono delle sirene.

## Installazione

Il cablaggio del segnalatore avviene direttamente sulla base; in questo modo l'installatore può fissare e bloccare l'apparecchiatura anche in un secondo tempo. E' presente nella base un morsetto di terra separato atto alla connessione dello schermo del cavo o di una terra funzionale quando richiesti.

## Efficienza e versatilità

In base ai requisiti delle specifiche norme nazionali, le suonerie della serie AS2300 possono funzionare in più modalità. Queste apparecchiature forniscono un'emissione audio ad alta intensità con basso assorbimento di corrente a riposo ed in allarme riducendo così i requisiti elettrici e quindi il costo complessivo del sistema.
Le sirene includono un'impostazione del volume alto/basso permettendo di effettuare una regolazione finale dell'intensità dell'audio durante l'installazione.

Allo stesso tempo la sirena è dotata di 32 toni singolarmente selezionabili.



## Dettagli

- Alimentato direttamente dal loop
- Suono ad elevata intensità con basso consumo di corrente
- Selezione di molteplici toni
- Adatta a segnalare diversi stati di un'evacuazione con un massimo di 3 toni preimpostati
- Sincronizzazione automatica
- Certificata CPD
- Approvata VdS

# AS2363

## Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa.

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Switches DIP |
| Monitoring | Sound output |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Loop-drevet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rød |
| Mounting type | Loftmontering, Vægmontering |
| Mounting position | Plafond, Mur |
| Mounting base | Peu profond |
| Material | Høj slag polykarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-3 |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Notification device | AS2363W | Avvisatore acustico da interno multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base bassa. (colore BIANCO) |
| Notification device | AS2364 | Avvisatore acustico multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. |
| Notification device | AS2364W | Avvisatore acustico multi tono autoalimentato dal loop serie 2000, base alta. Colore BIANCO |
| Notification device | AS36RIM | Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con pittogramma "FIRE" |
| Notification device | DB2368IAS-W | Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57