2X-LB

Akcesorium centrali adresowalnej, karta rozszerzeń pętli, 2 pętle

Charakterystyka produktu

Karta pętlowa pozwala na rozbudowę centrali. Zamiast używać dwóch central z dwiema pętlami, można teraz użyć tylko jednej. Zasilenie i całe okablowanie pętli jest skoncentrowane w jednym miejscu bez konieczności korzystania z sieci Firenet.

W przypadku konieczności rozbudowy istniejącego systemu nie ma potrzeby umieszczania kolejnej centrali. Należy tylko dodać kartę pętli. Dzięki temu system jest bardziej elastyczny i łatwiejszy do rozbudowy.

Karta przeznaczona jest do instalacji tylko w centralach 2-pętlowych.

Instalacja

Montaż karty wykonywany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali, umieszczonej w obudowie z łatwym dostępem. Nie ma potrzeby wykorzystania dodatkowego okablowania.



Szczegóły

- 2 pętle, do 128 stref
- 4 programowalne wyjścia
- Wyciągane złącza
- Instalowana bezpośrednio na płycie głównej centrali

2X-LB

Akcesorium centrali adresowalnej, karta rozszerzeń pętli, 2 pętle

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	up to 256

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	up to 256

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	Overflademontering

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57