KFP-A-LB

Moduł 2 dodatkowych pętli do central serii KFP-A

Charakterystyka produktu

Moduł umożliwia rozbudowę central sygnalizacji pożaru serii KFP-A (dotyczy wersji 2-pętlowych) o 2 dodatkowe pętle, co umożliwia 2-krotne zwiększenie liczby obsługiwanych urządzeń oraz obsługę 128 dodatkowych stref. Moduł również posiada 4 dodatkowe, monitorowane wyjścia do obsługi sygnalizatorów / powiadamiania straży pożarnej, które można również dowolnie programować.

Instalacja

Moduł przeznaczony jest do instalacji tylko w centralach 2-pętlowych, zaś jego montaż wykonywany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali, bez potrzeby wykorzystania dodatkowego okablowania.



Szczegóły

- 2 pętle, do 128 stref
- 4 programowalne wyjścia
- Instalowany bezpośrednio na płycie głównej centrali

KFP-A-LB

Moduł 2 dodatkowych pętli do central serii KFP-A

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	fino a 256

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	fino a 256

Physical

Form factor	Large
Mounting type	Montaggio a superficie

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57