# AS630

## Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa ze stali nierdzewnej, klosz bursztynowy

Seria AS600 składa się z kilku rodzajów wysokiej jakości, łatwych w instalacji sygnalizatorów akustycznych, dostarczających dźwięk o natężeniu rzędu 120dB w odległości 1 metra. Sygnalizatory tej serii są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia środowiskowe. Obudowy wykonane są z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV poliwęglanu lub ze stali nierdzewnej oraz posiadają wewnętrzną osłonę zabezpieczającą przed zapiankowaniem, wykonaną ze stali.



## Szczegóły

- Atrakcyjny kształt obudowy
- Natężenie dźwięku na poziomie 120dB w odległości 1m
- Możliwość zastosowania akumulatorów ołowiowych o pojemności do 7,2Ah
- Wewnętrzna osłona ze stali zapobiegająca zapiankowaniu
- Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny
- Detekcja sabotażu i oderwania
- Światło stroboskopowe
- Automatyczna detekcja przecięcia kabla lub sabotażu
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem akustycznym i optycznym
- Konfigurowalny czas odcięcia

# AS630

## Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa ze stali nierdzewnej, klosz bursztynowy

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Sirene |
| Type | Udendørs sirene |
| Sounder output (dB @ distance) | 120 dB at 1 m (typical) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Inox |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57