# KZ715I

## Gniazdo z izolatorem zwarć dla czujek serii KA700

### Cechy ogólne

KZ715I to gniazdo z wbudowanym izolatorem zwarć, przeznaczone do współpracy z czujkami serii KL700A. Wbudowany izolator zabezpiecza pętlę przed zwarciem po obu stronach gniazda. Diode LED w gnieździe sygnalizuje aktywację izolatora zwarć.

### Seria gniazd

KZ715I jest jednym z kilku gniazd serii KZ705. Gniazda te posiadają 5 zacisków oraz umożliwiają wykorzystanie zarówno w systemach adresowalnych (czujki serii KL700A), jak i konwencjonalnych (KL700). Gniazdo KZ715I jest przeznaczone tylko do współpracy z czujkami adresowalnymi serii KL700A.

W skład serii gniazd wchodzą:
- standardowe gniazdo KZ705
- gniazdo z wyjściem przekaźnikowym KZ705R
- gniazdo z wbudowanym sygnalizatorem KZ715AS
- gniazdo z wbudowanym izolatorem zwarć KZ715I
- standardowe, wysokie gniazdo KZD705

### Instalacja

KZ715I, podobnie jak pozostałe gniazda serii KZ705, umożliwia podłączenie wskaźnika zadziałania. Gniazdo to przeznaczone jest do montażu natynkowego oraz umożliwia wprowadzenie przewodów od dołu oraz z boku. Do wprowadzenia przewodu z boku gniazda wymagana jest podkładka dystansowa (S700).




### Szczegóły

- Wbudowany izolator zwarć
- Uniwersalne gniazdo czujek adresowalnych
- Dodatkowy zacisk do podłączenia ekranu
- Możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania
- Możliwość wprowadzania kabli od tyłu i z boku

# KZ715I

## Gniazdo z izolatorem zwarć dla czujek serii KA700

## Specyfikacja techniczna

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 18.5 do 39 VDC |
| Current consumption | 800 mA (Max. obciążenie)<br><7 mA (Zablokowanie)<br><240 µA (Spoczynek) |

### Conductor

| | |
|---|---|
| Resistance | <0.1 Ohm (Rezystancja linii) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 100 x 29 mm (Ø x w) |
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount, Wall mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Storage temperature | -10 do +70°C |
| Relative humidity | 10 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-17 |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Detection device | KL731A | KILSEN KA700 Series addressable optical smoke detector |
| Detection device | KL735A | Dualna (optyczno/termiczna) czujka adresowalna |
| Detection device | S700 | Surface Mount Supplement for 700 Series Bases |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57