DC138S60

Industrie Einbau-Magnetkontakt EN Grad 3, 6m, Weiß, VdS-Nr. G 110010

Anforderungen an Grad 3 Magnetkontakte

Grad 3 geprüfte Magnetkontakte sind für Anwendungen der Hochsicherheit konzipiert und erfüllen die nachfolgenden hohen Anforderungen an: Präziser Schaltabstand, Magnetpolarisation und Stärke des Magneten.

Ausführung mit Abschlußwiderstand verfügbar

Obwohl ein integrierter Abschlußwiderstand nicht entsprechend den EN50131-2.6 Anforderungen vorgeschrieben ist, bietet GE eine Ausführung mit integriertem Abschlußwiderstand für eine schnellere Installation an (siehe Bestellinformationen).



Einzelheiten

- EN 50131-2-6 Grad 3 und VdS anerkannt
- 6 m Anschlußkabel
- Sabotageüberwacht
- VdS-Anerkennung: G 110010

DC138S60

Industrie Einbau-Magnetkontakt EN Grad 3, 6m, Weiß, VdS-Nr. G 110010

Technische Spezifikationen

General

Anwendungsart	Recessed mount
Kontaktart	1 pin NC contact

Wired/wireless

Kabelgebunden / drahtlos	Wired

Physical

Farbe	White
Material	ABS

Regulatory

EN50131 Klasse	Grade 3
Zertifizierung	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.