ATS1522N

Zwei-Wege-Audio-Slave-Satellit

Slave-Mikrofon- und Lautsprechermodul

Der Zwei-Wege-Audio-Slave-Satellit ATS1522N ist ein zusätzliches Audiogerät für den adressierbaren Zwei-Wege-Audio-Satelliten ATS1521N, das zur Audio-Alarmverifizierung verwendet wird. Je nach Variante und Firmware der Zentrale können bis zu 32 ATS1521N-Satelliten in den geschützten Räumlichkeiten installiert und an eine Advisor Advanced Zentrale mit installiertem ATS1520 Zweiwege-Audiomodul und ATS7700 PSTN-Modul angeschlossen werden.

Es können bis zu 3x ATS1522N Slave-Satelliten mit dem ATS1521N Zwei-Wege-Audio-Satelliten verkabelt werden. Oder eine Mischung aus maximal vier ATS1521N und ATS1522N ist in einer Kette erlaubt.



Einzelheiten

- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Audioverbindung zu ATS1521N
- Gehäuse Manipulation
- Einstellung der Lautsprecher- und Mikrofonlautstärke über Potentiometer
- Lautsprecher-LED-Funktion
- Bis zu 3x ATS1522N Slave-Satelliten können mit dem ATS1521N verkabelt werden

ATS1522N

Zwei-Wege-Audio-Slave-Satellit

Technische Spezifikationen

General

Product line	Advisor Advanced

Network

Communicator type	Voice / audio

Mindestschallpegel @ 10m

	55dB

Mikrofon-Empfindlichkeitsbereich

	10m

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.