PB20

Columna de 2m de altura y 180º.

Pillar packing list

1. Top/bottom cover : 2 pcs
2. Polycarbonate cover : 1 pcs
3. Aluminium profile : 1 pcs
4. Tamper plate : 1 pcs (EP1)
5. Tamper : 1 pcs (EP1)
6. M3 DIN 934 : 2 pcs (EP1)
7. M3x16 DIN 84 : 2 pcs (EP1)
8. M4x8 DIN 84 : 4 pcs (EP3)
9. M4x20 DIN 933 : 2 pcs (EP2)
10. M4 DIN 934 : 12 pcs (EP3) (C3)
11. M4 DIN 985 : 2 pcs (EP2)
12. M4 DIN 125 : 2 pcs (EP2)
13. Spacer : 2 pcs (EP2)
14. Cable gland PGM16 : 1 pcs (EP3)
15. Cable gland PGM20 : 1 pcs (EP3)
16. M8x16 DIN933 : 4 pcs (TA3)
17. Side bracket <2m : 2 pcs
18. M8 DIN 985 : 4 pcs (TA3)
19. M8 DIN 125 : 4 pcs (TA3)
20. M4x12 DIN 7985 : 8 pcs (C3)
21. Bracket : 4 pcs
22. dia.2.9x16 DIN 7981 : 8 pcs (C3)
23. Anchor bolt : 4 pcs (MAN2)



Detalles

- Altura de 2m
- Visión de 180º
- Producto certificado CE

PB20

Columna de 2m de altura y 180º.

Especificaciones técnicas

General

Accessory group	Perimeter / Outdoor
Type	Mounting

Electrical

Power supply type	VDC
Operating voltage	12 a 24 V

Physical

Physical dimensions	1970 x 130 x 150 mm
Net weight	5.75 kg
Material	Aluminium, Polycarbonate / ABS

Environmental

Operating temperature	-15 a 50 °C

Angulo de visión

	180°

Tamper

	CO (Change over)

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57