DC138S60

Contacto magnético empotrar en puertas metálicas. Apertura operativa máx. 12mm. 6m de cable. Blanco.

Requerimientos de contactos magneticos para Grado-3

Los contactos magnéticos de Grado-3 son contactos de muy alta seguridad, los cuales poseen las siguientes características: Precisión en las distancias de contacto, polarización magnética, potencia de imán reforzada, etc.

Modelo con resistencias EOL incluidas

KSG ofrece un modelo con resistencias EOL incluidas, para una fácil y rápida instalación. La inclusión de resistencias EOL no es un requerimiento obligatorio de la norma EN50131-2.6



Detalles

- Certificados EN50131-2.6 Grado 3 y VDS
- 6 metros de cable
- Tamper de protección
- Puertas metalicas

DC138S60

Contacto magnético empotrar en puertas metálicas. Apertura operativa máx. 12mm. 6m de cable. Blanco.

Especificaciones técnicas

General

Tipo de Aplicación	Forsænket montering
Tipo de contacto	1 Pin Öffnerkontakt

Wired/wireless

Con cable / inalámbrico	Kablede

Physical

Color	Hvid
Material	ABS

Regulatory

Grado EN50131	Lønklasse 3
Certificación	VdS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57