SMA-ICLASS-WR

SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.



UNRELEASED

SMA-ICLASS-WR

SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.

Especificaciones técnicas

System

RTE (Petición de salida)	No
CSN (Numero Serie de la Tarjeta)	Yes
Modelo de datos personalizados	Yes

Technology

Tipo de lector	BioMetric
Lector funcionando - transmitiendo frecuencia	13.56 MHz
Tecnología 13,56 MHz soportada	iCLASS (CSN), iCLASS (custom data), iCLASS SEOS
Lectura escritura	Yes
Módulo SAM integrado	No

Biometric

Tipo de Biométrico	Fingerprint
Tipo de sensor biométrico	Optical

Interface & connections

Interfaz	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Tipo de conector	Network, Terminal Strip

Tamper type

Tamper antipalanca	No
Apertura de tamper	Yes

Operation

Autónomo	Yes
Teclado PIN	Yes

Electrical

Tipo de fuente de alimentación	VDC

Physical

Color	Black
Material	Polycarbonate
Factor de forma	Oversized
Tipo de montaje	Surface mount

Environmental

Antivandálico	No
Entorno	Indoor, Outdoor

Regulatory

Cumplimiento	CE, FCC, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

UNRELEASED

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57