EV669

Détecteur IRP pour montage au plafond, couverture à 360°, 18 rideaux de 10 m de rayon, relais NF, mémoire d'alarme, contrôle de LED



Détails

- Couverture 360°
- Portée 20 m (diamètre)
- Double pyro, double miroir, double ASIC, double performance
- 18 rideaux de détection à focale multiaxiale
- Optique de précision
- Traitement du signal "4D" de dernière génération pour une meilleure stabilité et une détection plus fine
- Sélection électronique de la configuration de protection
- Mémoire d'alarme intégrée
- Logique sélectionnable pour mémoire d'alarme et LED de test de marche
- Détection totale anti rampement
- Agréé NF A2P Type 2

EV669

Détecteur IRP pour montage au plafond, couverture à 360°, 18 rideaux de 10 m de rayon, relais NF, mémoire d'alarme, contrôle de LED

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Ceiling mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	4D
Pry-off tamper kit	ST400 (optional)

Detection

Max. detection range	20 m
Detection range	20 m
No. of curtains	18
Coverage (field of view)	360°
Undercrawl protection	No
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Alarm relay characteristic	NC when energised
Tamper relay characteristic	NC when cover closed
Remote control lines	Day/Night, Walk test

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	9 to 15 VDC (12V nominal)
Current consumption	6 mA

Physical

Colour	White
Mounting height	2.5 to 5 m

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
Relative humidity	95.00%
Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2
Certification	NFA2P, VdS



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57