SMA-ICLASS-WR

SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.



UNRELEASED

SMA-ICLASS-WR

SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.

Spécifications techniques

System

RTE (demande de sortie)	No
CSN (numéro de série carte)	Yes
Modèle de données personnalisé	Yes
Langue du manuel d'installation	English

Technology

Type de lecteur	BioMetric
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	iCLASS (CSN), iCLASS (custom data), iCLASS SEOS
Lecture écriture	Yes
Module SAM intégré	No

Biometric

Type de biométrie	Fingerprint
Type de capteur biométrique	Optical

Interface & connections

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Type de connecteur	Network, Terminal Strip

Tamper type

Levier d’arrêt inviolable	No
Ouverture d'autoprotection	Yes

Operation

Autonome	Yes
Code PIN clavier	Yes

Support

Langue du manuel d'installation	English

Electrical

Type de bloc d’alimentation	VDC

Physical

Couleur	Black
Matériel	Polycarbonate
Types de format	Oversized
Type de montage	Surface mount

Environmental

Protection contre le vandalisme	No
Environnement	Indoor, Outdoor

Regulatory

Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

UNRELEASED

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57