W76562

DT15/1900 Détecteur de mouvement IRP.

Série DT15

La série DT15 utilise les technologies combinées de la détection hyperfréquence en bande X (10Ghz) et de la détection infrarouge passif Quad.
L'utilisation d'une source hyperfréquence en bande X permet un meilleur confinement du signal dans le local à surveiller tout en se préservant d'éventuelles interférences.
Autres fonctionnalités uniques : supervision permanente du canal hyperfréquence qui, en cas de défaillance ou de brouillage, convertit DT en détecteur IRP seul ; fonction anti-masque par circuit infrarouge actif (invisible de l'extérieur) sur le DT15 AM ; fonction mode de détection furtif Anti-Stealth™, qui permet d'augmenter la capacité du détecteur en présence d'une activité anormale dans la zone de surveillance et de faire échec aux écrans infrarouge ; désactivation du canal hyperfréquence lorsque la centrale d'alarme est à l'arrêt.



Détails

- Capteur pyroélectrique Quad et hyperfréquence bande X
- Couverture 15m
- Technologie Anti-Stealth™ (mode de détection furtif)
- EN50131 Grade 2

W76562

DT15/1900 Détecteur de mouvement IRP.

Spécifications techniques

General

Technology	Dual
Application type	Vægmontering
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Microwave frequency (nom.)	X-band
Alarm time	3 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Mehrere EOL-Werte
Remote control lines	Gehtest

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical


Colour	Hvid


Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2





En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57