SMA-ICLASS-WR

SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.



UNRELEASED

SMA-ICLASS-WR

SIGMA Series - Outdoor/WR/IP65, Multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (3k users incl.), HID iClass, 1M logs storage capacity, PoE incl.

Specifiche tecniche

System

RTE (richiesta di uscita)	No
CSN (Numero di serie della carta)	Yes
Modello personalizzato	Yes

Technology

Tipo di lettore	Biométrique
Frequenza di trasmissione operativa del lettore	13.56 MHz
Tecnologia supportata 13,56 MHz	iCLASS (CSN), iCLASS (données personnalisées), iCLASS SEOS
Leggere scrivere	Yes
SAM Module Embedded	No

Biometric

Tipo biometrico	Empreinte digitale
Tipo di sensore biometrico	Optique

Interface & connections

Interfaccia	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 canal sécurisé, RS-485, USB, Wiegand
Tipo di connettore	Netværk, Terminal strip

Tamper type

Tamper Anti-rimozione	No
Tamper di apertura	Yes

Operation

Autonomo	Yes
PIN tastiera	Yes

Electrical

Tipo di alimentatore	VDC

Physical

Colore	Sort
Materiale	Polycarbonat
Fattore di forma	Overdimensioneret
Tipo di montaggio	Montage en surface

Environmental

A prova di vandalo	No
Ambiente	Indendør, Udendørs

Regulatory

Conformità	CE, FCC, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

UNRELEASED

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57