# ACL800SUW-RDMF-S

**Lettore Mifare, uscita Wiegand, colore argento**

## Descrizione prodotto

Questi lettori di prossimità con installazione a giorno includono un cicalino e un LED a tre colori per l'indicazione dello stato (accesso concesso, accesso negato o inattivo). ACL800SUW-RDMF ha un ‘uscita Wiegand autoconfigurante (32 o 56 bit) e legge tessere/fob Mifare (13,56 MHz).

## La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

## Tecnologia di lettura

I lettori sono compatibili con la gamma di tessere/tag MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight e – DESFire EV1. Queste tecnologie utilizzano il CSN (Card Serial Number) o UID (Unique Identifier) come identificatore della credenziale. L’uscita Wiegand (32 o 56 bit) viene autoconfigurata in base al tipo di tessera ed assicura l’univocità del CSN MIFARE con UID a 4 e 7 Byte.

## Compatibilità

La gamma di lettori ACL800 è compatibile con il lettore USB di acquisizione tessere TP-RDR-LRN per acquisire le credenziali nei sistemi di controllo degli accessi come TruPortal. Questa compatibilità è fornita sia per le credenziali a 125 KHz che per quelle a 13,56 MHz, mentre si utilizza la lunghezza totale del formato wiegand nel software di gestione (anche con altri pacchetti di terze parti). Esistono diverse possibilità di installazione: a incasso, a muro o su diversa superficie con un design elegante, piccolo, dall'aspetto moderno.



## Dettagli

- Da interno/esterno
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Design attraente e innovativo
- Buzzer incluso
- Led a tre colori
- Installazione a giorno
- Compatibile con il lettore USB TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Retroilluminazione
- Lettore di prossimità 13,56 MHz Mifare

# ACL800SUW-RDMF-S

## Lettore Mifare, uscita Wiegand, colore argento

## Specifiche tecniche

### System

| | |
|---|---|
| RTE (richiesta di uscita) | No |
| CSN (Numero di serie della carta) | Yes |
| Modello personalizzato | No |

### Technology

| | |
|---|---|
| Tipo di lettore | Carte à puce |
| Frequenza di trasmissione operativa del lettore | 13.56 MHz |
| Tecnologia supportata 13,56 MHz | MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire (CSN), MIFARE, DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN) |
| Tipo Mifare | ISO14443A |
| No. di Mifare bytes CSN | 4 octets (S50), 7 octets (S70) |
| Leggere scrivere | No |
| SAM Module Embedded | No |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interfaccia | Wiegand |
| Tipo di connettore | Svinesvans, Terminal strip |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Tamper Anti-rimozione | No |
| Tamper di apertura | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Autonomo | No |
| PIN tastiera | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentatore | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colore | Sølv |
| Materiale | Støbt aluminium |
| Fattore di forma | Mullion |
| Tipo di montaggio | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Ambiente | Indendør, Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Conformità | CE, RoHS |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57