IM1640PSG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo supervisionato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Contatto magnetico installazione a vista

I contatti magnetici ad installazione a vista per applicazioni commerciali della serie IM1640 sono progettati specificamente per funzionare su telai metallici. I contatti possono essere utilizzati in ambienti difficili. Disponibile la versione speciale con cavo armato e scatola di derivazione inclusa.



Dettagli

- Progettato per l'uso in ambienti difficili
- Tamper loop
- Custodia robusta
- Certificato EN Grado 3

IM1640PSG-G3

Contatto magnetico installazione a vista, Cavo supervisionato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

Specifiche tecniche

General

Application type	Surface mount
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 2 meters

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired
Operating gap	15 mm

Electrical

Cable length	2 m
Voltage	max. 40 VDC
Switching current	max. 500 mA

Physical

Physical dimensions	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	8 x 30 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 30 mm
Colour	White

Environmental

Operating temperature	-40° to +70° C
IP rating	IP67

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Compliancy	CE
Certification	NFA2P

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57