KFP-A-ZI-24-S

KILSEN Moduł wskaźników LED - 24 strefy

Cechy ogólne

Moduł wskaźników LED 24 kolejnych stref, informujących o ich stanie (Pożar i Uszkodzenie) wraz z dużym polem umożliwiającym ich opis. Moduł wskaźników montowany jest na drzwiach centrali od wewnątrz, zaś do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.



Szczegóły

- Moduł przeznaczony do instalacji w centralach z małą obudową
- Instalacja na drzwiach centrali
- Informacja o stanie 24 stref
- Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia dla każdej strefy (2 diody LED na każdą strefę)
- Rozróżnianie alarmu z ROP-a oraz czujki
- Duże pola opisowe

KFP-A-ZI-24-S

KILSEN Moduł wskaźników LED - 24 strefy

Specyfikacja techniczna

Zone

Maximum zone capacity	up to 24

Physical

Form factor	Small
Physical dimensions	190 x 60 x 320 mm (Sz x W x G)
Mounting type	Surface mount

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57