PM865

Zasilacz, impulsowy, 24 VDC, 5 A

Ten efektywny ekonomicznie zasilacz jest idealny do stosowania w zastosowaniach przeciwpożarowych, kontroli dostępu i zabezpieczeniach ogólnych.

Wyposażony w regulowane wyjście 27,6 V DC, zapewniające ciągły pełny prąd znamionowy do obciążenia oraz dodatkowy prąd do ładowania dwóch akumulatorów rezerwowych 12 x 12 V.

Wysoce wydajna konstrukcja trybu przełączania zapewnia niskie koszty eksploatacji, generuje mniej ciepła, a przy niewielkich rozmiarach fizycznych zwiększa przestrzeń dostępną na dodatkowe PCB lub kable. Modułowa konstrukcja ułatwia konserwację.



Szczegóły

- Wskaźniki uszkodzeń i obecności w sieci
- Odłącz akumulator, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu
- Zapasowy łącznik bezpieczeństwa
- Wyjścia błędów
- Bezpiecznik sieciowy i prądu stałego
- Stalowa obudowa malowana proszkowo

PM865

Zasilacz, impulsowy, 24 VDC, 5 A

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	27.6 VDC
Power output current mains	5 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57