FE130MS

Elektromagnes 300kG, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, z czujnikiem, 250*47*26mm

Opis

Blokada magnetyczna Eco Line 300 kg, monitorowana. Montaż powierzchniowy.

Niezawodne bezpieczeństwo

Ten nowoczesny elektro-magnetyczny zamek zapewnia natychmiastową, pozytywną kontrolę drzwi. Płytki wypełniające, kątownik
wsporniki i inne adaptery montażowe są dostępne w celu zaspokojenia szerokiego zakresu typów i warunków drzwi i ościeżnic.

Zastosowanie

Średnie zastosowania zabezpieczeń dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Do montażu w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczna eksploatacja

Nasze urządzenia blokujące są z natury odporne na awarie, uwalniają się natychmiast po otrzymaniu polecenia lub utracie mocy. Bez przemieszczania się
części zużywające się, kłujące się lub wiążące; brak mechanicznych połączeń zginających się lub pękających; brak czasu przesunięcia lub niewspółosiowości śrub w celu ich podniesienia
obawa, że zarówno odblokowanie jak i zablokowanie są zawsze realizowane z łatwością i skutecznością. Ponieważ te elektromagnetyczne urządzenia blokujące działają niezależnie od wszelkich zamków mechanicznych, zamki magnetyczne nie będą zagrażać klasyfikacji drzwi przeciwpożarowych otwarcia.



Szczegóły

- Pełna siła trzymania 300kg
- Montaż powierzchniowy
- Brak magnetyzmu szczątkowego
- Obsługa za pomocą zworki 12/24 V DC do wyboru
- Monitorowane przejście

FE130MS

Elektromagnes 300kG, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, z czujnikiem, 250*47*26mm

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Magnetic lock

Monitoring & status

Monitored	Yes
LED indicator	Yes
Door status switch	No
Monitored changeover	Yes
Magnetic bond sensor	Yes

Physical

Colour	Aluminium
Finish	Vapour blasted aluminium

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57