SC-21-0200-0001-99

SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor

Vista Geral

Duplo Detetor de Fumo/Calor SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas a dupla deteção de fumo e/ou calor, comunicação bidirecional 868 MHz, LED de indicação de fogo e o mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Compacto
- Deteção flexível: fumo e/ou calor
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

SC-21-0200-0001-99
SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x Pilhas ER14505M lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)

Detection

Sensitivity	Fumo: Normal, Normal+AVF. Temperatura 58 °C, estático (A2S), 58 °C Termovelocimétrico (A2R), 72 °C estático (BS), 72 °C Termovelocimétrico (BR)

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (com pilhas) -10 a +55°C (sem pilhas)
Relative humidity	95% max. sem condensação
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57