FCX-191-200

Base Sem Fios para Detetor Fusion com Sirene e Flash Vermelho

Vista Geral

A FCX-191-200 é uma base sem fios com sirene (FAD) e indicador visual VID)para detetores Fusion.Ideal para aplicações onde é difícil de alcançar ou colocar cabos.

A base liga-se via rádio à unidade de interface Fusion, que por sua vez transmite o sinal do detector sem fios para o loop do painel de incêndio.



Gama

A série Fusion é composta por:

· Detetores Óticos de Fumos
· Detetores Multisensor de Fumos
· Detetores Termovelocimétricos A1R
· Detetores Térmicos Class CS
· Sirenes brancas e vermehas
· Sirenes com DIVs e DAV's
· Botoneiras Manuais
· Módulos de Interface

Princípio de Operação

Os dispositivos sem fios são frequentemente instalados em edifícios onde a cablagem representa um desafio porque a construção do edifício ou a sua concepção é negativamente afectado pela utilização de cabos. Também pode ser difícil a colocação de cabos em edifícios históricos. Foi para estes edifícios arquitetónica sensíveis que a série Fusion foi desenvolvida.

A cada dispositivo Fusion é atribuído um endereço a partir da base. Este endereço é convertido pelo interface de lopp sem fios Fusion para um endereço de dispositivo semelhante a um dispositivo com fios ligado directamente aos cabos de loop.

Detalhes

- Fácil instalação
- Endereçamento electrónico
- Auto-monitorização
- Tecnologia comprovada
- Elimina os problemas de instalação de cabos
- Utiliza canais rádio 868 MHz

FCX-191-200

Base Sem Fios para Detetor Fusion com Sirene e Flash Vermelho

Especificações técnicas

General

Frequência wireless	868 MHz
Compatibilidade	Fusion gateway FCX-532-001

Electrical

Tipo de fonte de alimentação	Batteries
Baterias	3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial) 3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline / Varta 4014 Industrial)
Consumo de energia	< 1 W
Tensão de operação	3.5 to 4.5 VDC
Consumo de corrente	0.2 to 300 mA
Potência do transmissor de saída	0 to 25 mW

Sounder

Nível de saída	< 87 dB(A) @ 1 m
Ajuste nível de saída	13 dB
Frequência	Selectable
Tons selecionáveis	4
Nr. de etapas	2

VID

Cor	White

Physical

Dimensões físicas	146 x 53 mm (Ø x d)
Cor	White
Tipo de montagem	Ceiling mount
Posição de montagem	Ceiling

Environmental

À prova de vandalismo	No
Temperatura de operação	-10°C to 55°C
Temperatura de armazenamento	5°C to 30°C
Humidade relativa	< 95% non-condensing
Ambiente	Indoor
Classificação IP	IP23

Regulatory

Conformidade	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certificação	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57