2010-2-PIB-8O

IO-kort 8 utgångar, övervakade

Allmänt

2010-2-PIB-8O är ett internt utgångskort med 8 övervakade utgångar för användning till 2X-centralen med stor kapsling. PIB-kortet finns i fyra olika versioner.
2010-2-PIB-8O är en reducerad version av 2010-2-PIB och avsedd att ge ytterligare övervakade utgångar för styrning och övervakning av extern utrustning på plats.

Funktion

2010-2-PIB-8O utgångskort ger åtta övervakadeutgångar till 2X brandlarmcentraler. Kortet kan strömförsörjas från centralen eller från extern strömförsörjning och ger 24 VDC till varje övervakad utgång. Utgångarna är övervakade för kortslutning och avbrott.

Montering och anslutning

Kortet kan anslutas direkt på framsidan av huvudkortet inne i centralerna med stor kapsling med version 3 eller senare. Ingen ytterligare kabeldragning behövs.
Kortet är försett med jackbara kopplingsplintar för anslutning till yttre ledningsnät. En extern strömkälla kan anslutas direkt på kortet för att minska belastningen på systemet.



Detaljer

- 8 övervakade utgångar
- Möjlighet till extern strömförsörjning
- Jackbara kopplingsplintar

2010-2-PIB-8O

IO-kort 8 utgångar, övervakade

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57