ATS Programmer no SW

Programator szyfrowanych kart ATS do ATS8600/C4 (USB)

Opis

Wraz z wprowadzeniem bezpiecznych czytników klienci chcą mieć możliwość kontrolowania ustawień zabezpieczeń na swoich kartach. Programator szyfrowanych kart wraz z gamą czytników ATS118x i Advisor Advanced to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo kluczy. ATS8600 / C4 zarządza użytkownikami przyznając dostęp do obiektu. Programator kart Secure z aplikacją z ATS8600 lub C4 umożliwia użytkownikom końcowym programowanie nowych kart. Można je następnie łatwo przypisać do dowolnego użytkownika.



Szczegóły

- Programator USB do szyfrowanych kart używanych z serią ATS118x
- ATS8600 lub C4 obsługuje szyfrowane aplikacje
- Umożliwia użytkownikom końcowym kontrolowanie zarządzania własnymi kartami, od utworzenia do rozdania i usunięcia
- Korzystanie z kluczy szyfrowania klienta
- Obsługuje Mifare Desfire EV1 / EV2 i EV3
- Dodaj szyfrowane dane karty do nowych lub istniejących kart

ATS Programmer no SW

Programator szyfrowanych kart ATS do ATS8600/C4 (USB)

Specyfikacja techniczna

System

Zasięg odczytu	1 cm
Obsługiwane typy kart	MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Typ adresowania	Keine Adressierung erforderlich

Technology

Typ czytnika	Programmer, Smartcard
Częstotliwość robocza czytnika	13.56 MHz
Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	MIFARE benutzerdefinierte Datenmodelle, MIFARE DESFire EV1 (benutzerdefinierte Daten), Mifare DESFire EV2 (Benutzerdefinierte Daten)
Typ Mifare	ISO14443A
Odczyt / Zapis	Yes

Interface & connections

Interfejs	USB
Typ złącza	USB

Physical

Wymiary	62 x 97 x 24 mm
Kolor	Schwarz
Tworzywo	Plastik
Typ montażu	Schreibtisch-basiert

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57