SC-21-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła

Opis

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowy kształt
- Do wyboru detekcja dymu i/lub ciepła
- Elegancki wygląd
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-21-0200-0001-99
SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 baterie litowo-tionylowe ER14505M (Fanso lub Titus)

Detection

Sensitivity	Czujka dymu: Normalna, Normalna z AVF. Czujka ciepła: 58 °C nadmiarowa (A2S), 58 °C różniczkowa (A2R), 72 °C nadmiarowa (BS), 72 °C różniczkowa (BR)

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +30°C (z bateriami) -10 do +55°C (bez baterii)
Relative humidity	maks. 95% bez kondensacji
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57