KAL710

Módulo Endereçável de 1 Zona Convencional - Kilsen

O KAL710 é uma unidade de monitorização de zona para aplicação em sistemas analógico/endereçaveis da serie 1500. Permite a ligação de uma zona convencional ao sistema A&E. Esta zona é supervisionada indicando as condições de circuito aberto e curto-circuito, caso elas ocorram. Permite a ligação até 20 detectores convencionais ou 32 botões de alarme manual convencional. Em caso de instalações mistas de botões e detectores, este modulo tem a capacidade de os distinguir.



Detalhes

- Certificado EN54 pt 18 e CPD
- Montagem de Superficie
- Endereçamento Fácil
- Alimentação pela Loop ou Externa
- Indicação Local de Alarme e Comunicação
- Supervisão Total da Zona

KAL710

Módulo Endereçável de 1 Zona Convencional - Kilsen

Especificações técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC

Input

Input quantity	1

Physical

Colour	Grau
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Interface unit	KAL714C	Módulo Endereçável de 4 Zonas Convencionais - Kilsen
Interface unit	KAL730	Módulo Endereçável de 1 Saída de Relé- Kilsen
Interface unit	KAL734C	Módulo Endereçável de 4 Saídas de Relé- Kilsen
Interface unit	KAL740	Módulo Endereçável de 1 Saída Monitorizada por Relé- Kilsen
Interface unit	KAL760	Módulo Endereçável de 1 Entrada - Kilsen
Interface unit	KAL775	Módulo Isolador de Loop - Kilsen

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57