PB21

Pelare 2 m – 360° (dubbel riktad) inkl installationskit

Allmän beskrivning

Pelare PB21 har ett diskret hölje som skyddar elektroniken väl. Den är tillverkad av pressgjuten aluminium och har akrylglas som täckning.

Hög flexibilitet

Pelare kan förses med PB600-seriens linjedetektorer. Det resulterar i enkla eller ett flertal strålar (sändare) med räckvidd upp till 200 meter. Linjedetektorerna är säkrade med de justerbara fixeringspunkterna som är inkluderade i varje barriär.

Överklättringsskydd

För att hindra en inkräktare att klättra över pelarna går det att beställa ett tyngdkänsligt lås som extra tillbehör.

Värme

Vid svåra miljöförhållanden (kyla etc) kan pelarna kompletteras med värmeelement som extra tillbehör.

Pelare, innehållsförteckning

1. Topp/botten lock: 2 st
2. Polycarbonat kåpa: 2 st
3. Aluminiumprofil: 1 st
4. Sabotageplatta: 1 st (EP1)
5. Sabotagekontakt: 1 st (EP1)
6. M3 DIN 934: 2 st (EP1)
7. M3x16 DIN 84: 2 st (EP1)
8. M4x8 DIN 84: 4 st (EP3)
9. M4x20 DIN 933: 2 st (EP2)
10. M4 DIN 934: 16 st (EP3) (C3)
11. M4 DIN 985: 2 st (EP2)
12. M4 DIN 125: 2 st (EP2)
13. Distans: 2 st (EP2)
14. Kabelgenomföring PGM16: 2 st (EP3)
15. Kabelgenomföring PGM20: 2 st (EP3)
16. M8x16 DIN933: 4 st (TA3)
17. Sidokonsol <2 m: 2 pcs
19. M8 DIN 985: 4 st (TA3)
20. M8 DIN 125: 4 st (TA3)
21. M4x12 DIN 7985: 12 st (C3)
22. Konsol: 6 st
23. 2.9x16 DIN 7981: 12 st (C3)
24. Förankringsbult: 4 st (MAN2)



Detaljer

- Höjd 2 meter
- 360° synvinkel
- CE-certifierad produkt

PB21

Pelare 2 m – 360° (dubbel riktad) inkl installationskit

Tekniska specifikationer

General

Accessory group	Perimeter / Außenbereich
Type	Montage

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Material	Aluminium, Polycarbonat / ABS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57