DC1076

Magnetkontakt, infällt montage, förspänd, för metalldörrar. Arbetsavstånd 9 mm, fast kabel 2 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.

DC1076

Magnetkontakten används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster eller luckor. DC1076 är avsedd för infällt montage i metalldörrar. Den unika kapslingens utseende, med flexibel taggad sida för snabb installation. Magnetens kapsling isolerar magneten från omgivande metallen för maximal öppningsavstånd.

Installation

Kontaktdelen monteras på karmen och magnetdelen i den rörliga delen, borrhål ska vara 18,8 mm. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

Hög säkerhet

DC1076 har en liten inbyggd magnet som normalt påverkar reedelementet. Kontakten är balanserad, men endast så länge den ordinarie magneten finns inom rätt område. Om reedelementet påverkas av en yttre magnet, men inom fel område såväl i sidled som i närhet, utlöses ett larm.



Detaljer

- Specialdesignad för metalldörrar
- Självlåsning vid montering
- Standard 2 m kabel
- Försedd med sabotageslinga
- Förspänd

DC1076

Magnetkontakt, infällt montage, förspänd, för metalldörrar. Arbetsavstånd 9 mm, fast kabel 2 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Infälld montering
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57