2X-LB

Udvidelseskort med 2 sløjfer

Overblik

2X serien af brandcentraler, der bringer hastighed og funktioner fra store centraler ned til mindre og mellemstore adresserbare centraler, understøttes af en komplet serie af moduler og tilbehør, der udvider systemets funktionalitet. Udvidelseskortet er nemt at installere, og kan sættes direkte på centralens hovedkort. Efter installation er klemmerækkerne nemme at nå, så tilslutning på stedet går hurtigt. Kabinettet giver rigeligt med plads til at trække ledninger rundt, så de ligger pænt og ordentligt.

Udvidelseskort med 2 sløjfer

Udvidelseskortet med 2 ekstra sløjfer, tilsluttes den adresserbare brandcentral med 2 sløjfer og fordobler hermed antallet af enheder, der kan tilsluttes en central. Dette giver yderligere 256 enheder og 128 grupper, sammen med 2 ekstra sløjfer, 4 overvågede lydgiver-/alarmsenderudgange, som også kan anvendes som frit programmerbare udgange. Dette udvidelseskort kan tilsluttes direkte på hovedprintet, og man behøver derfor ikke at trække yderligere ledninger.



Detaljer

- 2 sløjfer med op til i alt 256 enheder og 128 grupper
- 4 programmerbare udgange

2X-LB
Udvidelseskort med 2 sløjfer

Tekniske specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	até 256

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	até 256

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	Montagem em superfície

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57