VE1016AM

PIR kombidetektor med antimask, klasse 3 med vektorteknologi max.16m detektering. Benytter 5.8GHz til mikrobølge.

Styrke i spejloptik

KGS Fire & Security anvender den mest avancerede spejloptik i branchen. Denne unikke spejl teknologi, med både trinvis og glidende fokus, giver et sammenhængende gardin, hvilket resulterer i en ensartet detekteringsevne i hele dækningsområdets længde.
For at øge dækningen yderligere, anvender detektorer i 1000 serien et 3Brid retvinklet gardin design. Dette er horisontal spejlstruktur, som skaber gardiner, med vertikal orientering, til at opsamle IR-stråling. Denne retvinklede spejlopfindelse er nøglen til at kunne tilføje ekstra gardiner til spejlet, uden at ofre signalstyrken, eller forøge detektorens fysiske størrelse.

Patenteret Vektor Pyro

Infrarøde signaler opsamles af den avancerede spejloptik og vidregives til pyro-elementet, som er placeret i optikkens fokus-punkt. Den konventionelle pyro generer et et-dimensionelt signal (værdi) til at detektere tilstedeværelsen af en kilde, og derfor er detektionen sandsynlig indenfor det dækningsområde som bestemmes af udformningen i optikken.

For den unikke og patenteret Vector Pyro, vil en termisk kilde generere en multi-dimensional signal (vektor), som tillader pyroen at afgøre, ikke kun tilstedeværelsen, men også retningen af bevægelsen af en termisk kilde. Dette betyder at detekteringen af bevægelse er følges opdelingen at poduktets optik, og den multi-dimensionale udgang af pyroen. Dette er kæmpe fremskidt i PIR teknologien.

V2E signalbehandling

VE serien af bevægelsesdetektorer benytter den patenterede V2E (Vector Verified Enhanced) signalbehandling. Hver type af signalkilde, der opfanges af Vektor Pyroen, vil generere en unik vektor udgang. Da signalbehandlingen analyserer hvert vektors form og mønster, tillader det at skelne forskellige signalkilder. Dette gør at VE detektorserien ikke kun identificerer ikke-termiske signalkilder, men også effektivt kan filtrerer potentielle fejlkilder, som stationære termiske kilder, ventilatorer eller kraftige lyskilder fra, og alene afgive alarmsignal ved indtrængen. PIR detektorer med V2E signalbehandling, er unik for KGS Fire & Security.

Let at installere

PIRs 1000 serien er den mest taknemmelige detektor at installere:
1. Kan klare skæve vægvinkler og forskellige monteringshøjder.
2. Begrænset tab af dækning når objekter er placeret i området af synsfeltet
3. Ingen rækkevidde instillinger, takket være konstant følsomhed i rækkevidden.
4. Plug-in elektronik.

Aktiv IR mod Anti-masking

Den bedste tekonoligi for at beskytte en bevægelsessensor mod



Detaljer

- Passiv infrarød bevægelsessensor
- Automatisk rapportering af alle maskererede forsøg
- Præcisions spejl-optik med glidende fokus
- Forseglet optik og pyro
- Forsejlet optik
- "V2E" signal behandling for optimal immunitet mod fejlalarmer
- Øget detektering af forsøg på omgåelse med paraply og lignende
- Fuld krybezone detektering
- Valgfrit dækningsmønster ved brug af spejlmaskering
- Auto fokus med konstant detektering i fuld rækkevidde
- Kræver ingen justering ved forskellig monterings-højder
- Ideel for hjørnemontering
- Godkendt F&P klasse 3
- Flere europæiske godkendelser

afdækning, er aktiv infarød. KGS Fire & Security har en rekord i udviklingen af produkter, ikke kun for at imødekomme sikkerhedstrin, til højsikkerheds applikationer, som F&P klasse 3, men også udover det. I en sådan, har VE anti-mask sensorerne ikke kun en højere beskyttelse mod sabotageforsøg, så som maling eller overdækning af fronten, men også imod forsøg fra flere sider, takket være dens infarøde teknologi.

VE1016AM

PIR kombidetektor med antimask, klasse 3 med vektorteknologi max.16m detektering. Benytter 5.8GHz til mikrobølge.

Tekniske specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Montaje en pared
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	Vector Verificado Mejorado (VE2)
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	16 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Remote control lines	Prueba de paseo

Physical

Colour	Hvid
Mounting height	1,8 a 3 m

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3



Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57