KE-DT3001W-HAB

Intelligenter adressierbarer Wärmemelder der Excellence-Serie

Allgemein

Die innovative Excellence-Reihe intelligenter adressierbarer Melder bietet erweiterte Funktionen für Zuverlässigkeit und Sicherheit. In Verbindung mit Funktionen für einfache Installation und Wartung neuer Brandmeldesysteme ist dies die perfekte Lösung für eine außergewöhnliche Gesamtleistung.

Der DP3021W ist ein adressierbarer optischer Dual- und Wärmemelder der Kidde Excellence-Serie in Verkehrsweiß. Er unterstützt EN54 Klasse A mit statischer und geschwindigkeitsabhängiger Temperaturreaktion sowie Klasse B mit geschwindigkeitsabhängiger Temperaturreaktion. Er kombiniert ein flaches Design mit einer dreifarbigen Statusanzeige mit 360°-Sichtbarkeit. Ein Fernanzeigeausgang ist standardmäßig verfügbar und unterstützt eine Fernanzeige in bis zu 30 m Entfernung.

Benutzerfreundlich

Alle Melder lassen sich individuell identifizieren, indem man über zwei Drehschalter im modernen Design ganz einfach eine Adresse einstellt. Die Adresse ist eine direkt identifizierte Nummer und erfordert keine binären oder hexadezimalen Konvertierungen, was das Risiko einer falschen Adressierung erheblich reduziert.

Installations- und wartungsfreundlich

Selbsttests und Driftkompensation gewährleisten einen sicheren Betrieb und geben eine Kontaminationswarnung aus, wenn eine Wartung erforderlich ist.

Alle Melder der Excellence-Serie sind mit einem Standardsockel kompatibel, was eine nahtlose Installationsplanung und einen einfachen Austausch der Melder ermöglicht.

Kommunikationsprotokoll

Ein erweitertes Protokoll gewährleistet die Gesamtintegrität und den fehlerfreien Betrieb des Systems. Das Protokoll der Excellence-Serie bietet Funktionen wie CRC-Fehlerprüfung und mehrere Buszykluscodes, um die Zuverlässigkeit zwischen Zentralen- und Melderkommunikation zu gewährleisten. Das Kidde Excellence-Protokoll unterstützt weiterhin ältere Geräte der 2000-Serie in Kombination mit Geräten der Kidde Excellence-Serie.

Erweiterte Anwendungen

Eine umfassende Palette an Zusatzgeräten und Zubehör ergänzt jedes Gerät der Excellence-Serie. Neben einer funktionsreichen Melderlinie bereichern eine umfassende Palette an Handfeuermeldern für den Innen- und Außenbereich sowie eine Vielzahl von I/O-Modulen und Zubehör die Gesamtleistung des Excellence-Systems.



Einzelheiten

- Fernanzeigeausgang mit Kurzschlussisolierung für zusätzlichen Geräteschutz
- Statische und geschwindigkeitsabhängige Temperaturunterstützung
- Dreifarbige Anzeigen für Alarm, Voralarm, Isolierung und Störung. ItsMe und Kommunikation machen das Rätselraten über den Betriebsstatus überflüssig
- 360°-Sichtbarkeit des Indikators bedeutet, dass keine Ausrichtung des Geräts erforderlich ist, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten
- Neue mechanische Drehadressierung für einfache Adressierung
- Ereignisprotokollierung im Gerät für Diagnosezwecke bei Bedarf
- Alle Alarmstufen EN54 zertifiziert

KE-DT3001W-HAB

Intelligenter adressierbarer Wärmemelder der Excellence-Serie

Technische Spezifikationen

General

Statusanzeige	Dreifarbige LED
Kompatibilität	Kidde Commercial Excellence System
Alarmstufen	3
Ereignisprotokoll	Verfügbar
Konnektivität	Excellence Serie, Standardsockel
Adressierungsmethode	Rotary switch

Electrical

Netzteil	Alimentado por bucle
Betriebsspannung	17 bis 29 VDC
Kommunikationsspannung	4 bis 11 V gepulst
Aktueller Verbrauch	140 µA (Ruhestrom bei 24 VDC) 4,75 mA (Alarm bei 24 VDC)
Terminals	6

Detection

Detektionsprinzip	Statik & Temperaturschwankungen
Überwachung	Alarm threshold, Fault
Empfindlichkeit	Wählbar
Überwachungsbereich	< 56,3 m²
Alarmtemperatur (Minimum)	+54°C
Steigerungsrate	Unterstützt
Einbauhöhe	< 7,5 m

Output

Ausgabemenge	1
Ausgabetyp und -Klasse	Fernanzeige
Programmierbar	Nein
Remote Alarmausgang	< 8 mA

Physical

Abmessungen	100 x 54 mm (Ø x H)
Nettogewicht	110 g
Farbe	Blanco (RAL 9016)
Montage	Montaje sobre base
Material (Körper)	PC / ABS
Funktionelle Markierung	Gerätetyp

Environmental

Vandalismussicher	No
Betriebstemperatur	-10 bis +65°C
Lagertemperatur	-30 bis +75°C
Anwendungstemperatur (maximal)	+65°C
Umgebungstemperatur	+25°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 93% nicht kondensierend
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP20

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	CPR
Standards	EN54-5

Detektion

Alarmtemperatur (maximal)	70°C

Physikalisch

Material (Kontakte)	Messing

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	KE-DB3010W	Zubehör für intelligente Melder der Excellence-Serie – Standardsockel

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.