KAL455

Botoneira Vermelha Endereçável, Montagem Superfície - Kilsen

Botão de alarme, com accionamento manual, auto-bloqueável após quebra de vidro, em plástico policarbonato auto-extinguível de cor vermelha. Com indicador deverá ser de cor vermelha. que acender-se-á quando o botão for activado.Dispõe de uma posição de teste por accionamento mecânico.



Detalhes

- Endereçamento Fácil
- Alimentado Pela Loop
- Teste Local
- De Superficie ou de Embutir
- Estético
- Indicação Local de Alarme
- Protocolo KGS Series 1500

KAL455

Botoneira Vermelha Endereçável, Montagem Superfície - Kilsen

Especificações técnicas

General

Addressing method	Interruptores DIP

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Back box, Versenkte Montage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-11

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	DM715	Vidro Universal para Botoneira EN54 - Sem Logótipo
Detection device	DMN782	Cobertura Articulada Transparente para Botoneira
Detection device	DMN800	Plástico de Operação por Rearme para Botoneira
Detection device	KAL455E	Botoneira Vermelha Endereçável, Montagem Superfície IP67 - Kilsen

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57