DI601AM

Aussen, PIR-Bewegungsmelder, Anti Mask, Wählbar 10/20/30 m

Außenbewegungsmelder mit Antimasking

Der DI601AM Außen- PIR/AM-Bewegungsmelder verwendet zur Alarmauswertung zwei unabhängige Passiv-Infrarot-Detektionselemente. Die Anti-Masking-Funktion wird über die Aktiv-Infrarot-Technologie ausgeführt und erkennt Abdeckversuche wie nach EN Grad III Standard vorgeschrieben. Der DI601AM leistet präzise und zuverlässige Anwesenheitserfassung.

Einfache und schnelle Installation

Programmierbare Optionen beinhalten ein LED Ein-/Aus-Funktion, einen variablen Impulszähler und die Auswahl von drei Erfassungsreichweiten: 10m, 20m, 30m.
DI601AM verfügt über Steckbrücken für die unterschiedliche Konfiguration der internen Abschlußwiderstände, sofern diese benötigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit die dreifache Abschlußwiderstand Konfiguration zu nutzen, um drei verschidene Abschlußwiderstandswerte für Störung und Abdeckereignis zu erhalten. Weiterhin ermöglicht das verstellbare Doppelachsen-Sensormodul einen Schwenkbereich von -45° bis +45° und eine Neigung von +45º, wodurch die Installationdauer gesenkt und der Erfassungsbereich sehr genau eingestellt werden kann.

Ästhetik und verdecktes Sensormodul

Der DI601AM hat ein ansprechendes Design und verfügt über eine von außen nicht erkennbare Ausrichtung des Sensormoduls und ermöglicht eine verdeckte Kabeleinführung.



Einzelheiten

- Elektronische Reichweiteneinstellung: 10/20/30m
- 10 bis 70º Erfassungswinkel
- -45° bis +45° schwenkbar und +45° neigbar für eine flexible Installation
- Sensormodul verdeckt angebracht
- Integrierter Abschlußwiderstand mit dreifach variabler Konfiguration des Abschlußwiderstands
- Hohe Staub- und Feuchtigkeitsresistenz (IP55)
- 5 Jahre Garantie
- EN Grade III zertifiziert

DI601AM

Aussen, PIR-Bewegungsmelder, Anti Mask, Wählbar 10/20/30 m

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Fixation murale
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 secondes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Relay configuration	Valeurs EOL multiples

Physical

Colour	Silber
Material	Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert
Mounting height	3 à 6 m

Environmental

Environment	Draussen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.