# AS2363

## Sirena analógica alimentada de lazo serie 2000. Roja.

### General

La AS2363 es una sirena interior direccionable de color rojo, con base estrecha para sistemas de detección de incendio compatibles con el protocolo 2000. Selección múltiple de tono y totalmente aprovada CPD que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales.

Las sirenas y sirenas/balizas se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000, se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Són compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego.

### Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que las sirenas sean instaladas y fijadas en su posición posteriormente. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

### Eficiencia y versatibilidad

Las sirenas y sirenas/balizas AS2360 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y debe ser ajustado durante la instalación.

Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.



### Detalles

- Alimentación de lazo
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de multiples tono
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática
- Certificado CPD

# AS2363

## Sirena analógica alimentada de lazo serie 2000. Roja.

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | DIP Switches |
| Monitoring | Sound output |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimentado por loop |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Deckenmontage, Wandmontage |
| Mounting position | Teto, Parede |
| Mounting base | Baixo perfil |
| Material | Alto impacto policarbonato |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-3 |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Notification device | AS2363W | Sirena analógica alimentada de lazo serie 2000. Blanca. |
| Notification device | AS2364 | Sirena analógica de exterior alimentada de lazo serie 2000. Roja. |
| Notification device | AS2364W | Sirena analógica de exterior alimentada de lazo serie 2000. Blanca. |
| Notification device | AS36RIM | Letrero de color rojo "FIRE" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia. |
| Notification device | DB2368IAS-W | Base con sirena direccionable alimentada de lazo serie 2000 con aislador. Blanca. |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57