KAL760

Módulo direccionable con una entrada lógica.

General

La serie de módulos KAL700 incluye una gama completa de interfaces para el control de entradas y salidas dentro de los sistemas de detección de fuego de KGS de las gamas KSA700 y FP1500. Son fáciles de instalar y se suministran en carcasas IP55. Estos módulos permiten al sistema de incendios controlar las funciones básicas de un edificio en situaciones de incendio. Cada lazo de los paneles de incendio soporta hasta 125 direcciones para módulos de entrada/salida y hasta 125 direcciones de detectores de fuego.

Configuración

El KAL760 es un módulo direccionable conectable a centrales KGS de las series KSA700 y FP1500, que habilita una entrada remota y constantemente supervisada en el lazo analógico. Esta entrada monitoriza cortes y cruces en la línea. Puede ser activada mediante contactos libres de tensión.

Instalación

Los modulos de la serie KAL700 están diseñados para su montaje superficial en la instalación. El direccionamiento de los mismos se realiza de manera fácil y rápida mediante DIP switches.

Aplicaciones

El KAL760 puede ser utilizado monitorizar dos estados (alarma y pre-alarma) de cualquier dispositivo basado en contacto libre de tensión, como por ejemplo systemas de aspiración, interruptores de flujo, puertas, equipos de presión, etc..



Detalles

- Conforme EN54:18 y el CPD
- Montaje superficial
- Fácil direcionamiento por switches
- Alimentación externa de 24Vdc o a través de lazo
- Indicación de comunicación, alarma y avería en módulo
- Supervisión mediante contacto normalmente abierto
- Forma parte de la familia de módulos como: -Zona convencional -Módulo de Entrada lógica -Módulo de control de extinción -Aisladores de lazo -Pulsadores manuales de alarma -Módulo de salida de relé y salida supervisada -Módulo retenedor de puerta

KAL760

Módulo direccionable con una entrada lógica.

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	24 VDC

Input

Input quantity	1
Input states	Actif, Normal, Ouvert, Court

Physical

Colour	Grau
Mounting type	19" rack, Montage en surface

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57