ATS1201E

Samma som ATS1201, för anslutning till ATSx500A (ej ATSx000A)

Produktöversikt

8-32 sektioners DGP, 3 A strömförsörjning, medium metallkapsling

DGP


Data Gathering Panels (DGPs) används för att utöka antalet ingångar och utgångar i Advisor Advanced centralerna. DGP-enheterna supporterar olika former av expansion vad gäller trådbundna, trådlösa sektioner samt dörrar. Beroende på modell av central kan olika många DGP:er anslutas.

Anslutning

DGP:er ansluts på Advisor Advanced systemdatabuss, samma buss som manöverpaneler och ev. läsare är anslutna till. Varje DGP måste ha en unik adress.
Anslutningen ska för bästa prestanda ske partvinnad och skärmad kabel. Advisor Advanced kommunikationsbuss är en RS485-buss, denna klarar vid rätt anslutning kommunikation upp till 1 500 m. Den första respektive sista enheten ska termineras.

Antal DGP

ATS1500A hanterar upp till 7 DGP
ATS3500A hanterar upp till 15 DGP
ATS4500A hanterar upp till 31 DGP



Detaljer

- 8 ingångar på moderkortet
- Expanderbar till 32 ingångar
- 8 OC-utgångar på moderkortet
- Expanderbar till 32 utgångar
- 1 sirenutgång
- Switchad strömförsörjning

ATS1201E

Samma som ATS1201, för anslutning till ATSx500A (ej ATSx000A)

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Switches DIP

Electrical

Power supply type	230 VAC
Integrated power supply	Yes

Physical

Material	Stål (malet)

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57