AS2363W

Signalgeber für Ringleitungen, IP21, Wei 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3

Übersicht

Signalgeber der 2000er Serie -
Ringleitung - Farbe: Weiß - mit DIN-Ton
33404-3 - IP21, flacher Sockel - 5mA /
99dBA (bei 1m) im DIN Ton - Abmessungen
(x H) 100 x 81 mm - CPD anerkannt /
gemäß EN54-3 - VdS Nr.: G210142

Betriebsspannung 17-28 VDC
Stromversorgung @ 24 VDC
Anschaltstrom < 1.2 mA
Ruhestrom 310 microA
Aktiviert (Sirene) 5.1 mA
Aktiviert (Blitz) NA
Sirene
Ausgang @ 90 3 dB(A) 97dBA dBA bei
1m *
Auswählbare Töne 32
Frequenzband 400 - 2850 Hz *
Lautstärkeregelung 8 dB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -25°C bis +70°C
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (Nicht
kondensierend) 5% bis 95%
IP Schutzklasse IP21
Physikalische Eigenschaften
Körper Hochresistentes Polycarbonate
Gewicht 215 g
Abmessungen (dia x h) 100 x 81 mm
Kabel 0.28 mm² bis 2.5 mm²
* abhängig von ausgewähltem Ton und
Eingangsspannung

VdS Anerkannt: G 210142



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Keine E30 Verkabelung erforderlich
- Niedrige Alarmstromaufnahme 5.1 mA
- DIN-Ton 33404-3
- Schalldruck 97 dBA
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung

AS2363W

Signalgeber für Ringleitungen, IP21, Wei 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3

Technische Spezifikationen

General

Addressing method	Dip-Schalter
Monitoring	Sound output

Electrical

Power supply type	Alimentato ad anello

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage, Wandmontage
Mounting position	Soffitto, Parete
Mounting base	Superficiale
Material	Policarbonato alto impatto

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-3

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Notification device	AS36RIM	Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch)

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.