9-30441

Adressierbare Schnittstellenkarte (APIC) der Excellence Serie für BMZ

Description

The 9-30441 is an interface which can be fitted directly into the ModuLaser display module. The card plugs into the main control board inside the display module enclosure. The board enables each detector (in the cluster or on the SenseNET network) to be directly addressed and communicate with the main fire control panel via the Excellence protocol.

Plug in terminals

Wiring onto the addressable loop is by way of plug in terminals located on the ModuLaser Minimum display or ModuLaser Standard display backplane. The APIC address range is easily adjusted by switch settings prominently positioned on the APIC card. The start and stop address of the range must be selected during installation, and mimics the SenseNet address range.

Single Display and Command Display modes

The Excellence APIC has two distinct modes of operation; single display and command display. When the interface is mounted in a ModuLaser Minimum or Standard Display module, each module in the cluster appear as a single address on the Excellence loop and the detector status is read from that address. Command Display mode is used when monitoring the status of multiple detectors and/or ModuLaser clusters with consecutive addresses from a single Excellence APIC card.

Einzelheiten

- Einfache Adressierung auf die adressierbaren Ring
- Flachbandkabelanschluss – keine Festverdrahtung
- Aufsteckbar auf dem ModuLaser-Anzeigemodul
- Einfache Adresseinstellung
- Vermeidet die Notwendigkeit, Ein- und Ausgänge manuell zu verdrahten

9-30441

Adressierbare Schnittstellenkarte (APIC) der Excellence Serie für BMZ

Technische Spezifikationen

General

Compatibility	Aritech Protokoll

Physical

Physical dimensions	101 x 68 mm (B x H) (PCB)

Environmental

Operating temperature	-20 bis +60ºC
Relative humidity	10 bis 95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	BOSEC, CPR

Physikalisch

Montage	Flachbandkabel mit Stecker und Buchse - Befestigung am vorgesehenen Platz im ModuLaser-Anzeigemodul

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	9-30441-JUM	Excellence Addressable Panel Interface Card (APIC) Jumper expander
Detection device	9-30780	AirSense Stratos ModuLaser, Minimum Display Module
Detection device	9-30780-KID	Kidde Senator ModuLaser, Minimum display module
Detection device	9-30781	AirSense Stratos ModuLaser, Standard display module
Detection device	9-30782	AirSense Stratos ModuLaser, Command display module
Detection device	FHSD8300	LaserSense ModuLaser, Minimum Display Modul
Detection device	FHSD8310	LaserSense ModuLaser, Standard display module
Detection device	FHSD8320	LaserSense ModuLaser, Command Display Modul

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.