240345

Pulsador manual convencional EN12094, Paro de emergencia

General

El 240345 es un pulsador manual azul de doble acción diseñado con un botón sin enclavamiento. Está diseñado para su uso como dispositivo de retención de emergencia eléctrica en sistemas de extinción de gas.

Se conecta a la central de detección o extinción de incendios a través de una línea de detectores convencional. Un LED de estado rojo indica ópticamente la condición activada del dispositivo.



Construcción

En comparación con las carcasas de plástico, la carcasa de diseño robusto hecha de aluminio fundido a presión demuestra ventajas incluso después de años de uso gracias a su resistencia al impacto ambiental y la mínima pérdida de color con la luz solar. Los detalles de diseño, como la cubierta de la cerradura de cierre automático, protegen el interior de la entrada de polvo o agua y facilitan la instalación y el cableado. La puerta con el panel de vidrio fácilmente reemplazable tiene un ángulo de apertura de más de 180°.

Cuando se activa el pulsador, se impide mecánicamente el cierre de la puerta.

Detalles

- Tecnología convencional para uso en la mayoría de los sistemas de control de extinción
- Indicación LED para indicación de estado de activación
- Certificado EN12094-3
- Instrucciones de funcionamiento mediante símbolos tipo EN54-11 estandarizados
- Carcasa de diseño atractivo hecha de resistente aluminio fundido a presión
- Diseñado para aplicaciones de montaje en superficie
- Pulsador manual norma EN tipo B, doble acción
- Resistencia en serie de 100 ohmios instalada

240345

Pulsador manual convencional EN12094, Paro de emergencia

Especificaciones técnicas

General

Status indication	LED
Compatibility	Sistemas convencionales de detección y alarma
Connectivity	Zona de 2 hilos

Electrical

Power supply type	Zone alimentate
Operating voltage	10 a 30 VDC
Cable specification	<1.5 mm²
Terminals	6

Detection

Detection principle	Activación manual
Monitoring	Off, On
Installation height	Determinado por la normativa local

Output

Output quantity	1
Output type and rating	Contacto (25 V CA a 2 A o 60 V CC a 2 A)

Physical

Physical dimensions	127 x 127 x 35 mm (W x H x D)
Net weight	± 420 g
Colour	Blu (RAL 5015)
Mounting type	Montaggio a superficie, Wandmontage
Cable entries	Superior e inferior (2 x M20×1,5), pared trasera (2 x 24×10 mm)
Material (body)	Aluminium-Druckguss
Functional marking	PARO EMERGENCIA

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-25 a +70°C (máx. 12 h) (Aplicación máxima) -20 a +60°C (Aplicación típica, funcionamiento continuo)
Relative humidity	5 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP43 (standard)

Regulatory

Compliancy	CE, CPR, REACH, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-3
Voluntary marks	VdS

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	DM966	Cristal de recambio para pulsadores DM2080I y DM86X. 10 ud.

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57