AS2363

Sygnalizator akustyczny adresowalny serii Aritech 2000, wielotonowy z płytką podstawą

Charakterystyka produktu

AS2363 jest adresowalnym sygnalizatorem serii 2000, w czerwonej obudowie, instalowanym w płytkiej podstawie i przeznaczonym do zastosowań wewnątrz. Możliwość wyboru wielu tonów o różnych częstotliwościach oraz atest CPD zapewniają zgodność z wieloma, lokalnymi przepisami.
Sygnalizator zasilany jest z dwuprzewodowej pętli urządzeń serii 2000, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne napięcie zasilające. AS2363 umożliwia synchroniczne uruchomienie, nadzorowane przy pomocy centrali.

Instalacja

Okablowanie sygnalizatora podłączane jest bezpośrednio do podstawy, co umożliwia jego późniejszy montaż. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia ekranu do wydzielonego zacisku uziemienia w podstawie sygnalizatora.

Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator AS2363 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu oraz umożliwia wykorzystanie go w różnych warunkach, zgodnie z lokalnym przepisami. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów.



Szczegóły

- Zasilany z pętli
- Duże natężenie dźwięku przy niskim poborze prądu
- Możliwość wyboru z wielu tonów
- Automatyczna synchronizacja
- Certyfikat CPR
- Zatwierdzony przez VdS

AS2363

Sygnalizator akustyczny adresowalny serii Aritech 2000, wielotonowy z płytką podstawą

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Systemy wspierające serię Aritech 2000
Addressing method	DIP Switches
Monitoring	Sound output

Electrical

Power supply type	Alimentato ad anello
Operating voltage	<1.2 mA @ 24 VDC 17 do 28 VDC
Current consumption	310 µA (Spoczynek @ 24 VDC) 5.1 mA (Aktywny @ 24 VDC)
Cable size	0.28 mm² do 2.5 mm²

Sounder

Output level	97 dBA (±3 dB(A)) @ 1 m @ 90º
Frequency	400 do 2850 Hz (zależnie od tonu)
Synchronization	Automatycznie

Physical

Colour	Red
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting position	Soffitto, Parete
Mounting base	Superficiale
Material	Policarbonato alto impatto

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	5 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-3

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Notification device	AS2363W	2000 Series Loop Powered Sounder, Multi-Tone, Shallow Base - (WHITE)
Notification device	AS2364	Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65
Notification device	AS2364W	2000 Series Loop Powered Sounder, Multi-Tone, Deep Base - (WHITE)
Notification device	AS36RIM	Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English)
Notification device	DB2368IAS-W	2000 Series sounder base with isolator (white)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57