KAL734C

Adresowalny moduł wyjść przekaźnikowych – 4 wyjścia

Charakterystyka ogólna

Seria modułów KAL700 to kompletna rodzina urządzeń współpracująca z adresowalnymi centralami serii KFP-AF, wykorzystywana przede wszystkim do kontroli urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem wejść/wyjść oraz instalowana w obudowach o klasie środowiskowej IP55. Każda centrala umożliwia podłączenie na jednej pętli do 125 modułów oraz do 125 czujek o różnych adresach.

Moduły wyjść przekaźnikowych serii KAL700

Moduł KAL730 posiada 1 bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe, zaś moduł KAL734C posiada 4 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Każde z wyjść dostępne jest w konfiguracji NO/C/NC. KAL734C zasilany jest z zewnętrznego źródła zasilania 24 VDC, zaś KAL730 posiada możliwość wyboru sposobu zasilania – za pośrednictwem pętli lub zewnętrznego źródła zasilania. Dioda LED w każdym module sygnalizuje lokalnie stan alarmu oraz stan połączenia.

Instalacja

Seria KAL700 została zaprojektowana do montażu natynkowego, zaś adresowanie odbywa się przy pomocy przełączników typu DIP.

Zastosowanie

Moduły KAL730/KAL734C wykorzystywane są do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, takich jak systemy wentylacji, kontrola dostępu, urządzenia alarmowe innych producentów, itp.



Szczegóły

- Atest EN54:18 oraz CPD
- Montaż natynkowy
- Proste adresowanie
- Zasilanie zewnętrzne
- Lokalna sygnalizacja alarmu oraz stanu połączenia
- Wyjścia NO/NC
- Element rodziny urządzeń wejść/wyjść, w skład której wchodzą: -Moduły linii bocznych, konwencjonalnych -Izolatory zwarć -ROP-y -Moduły wyjść przekaźnikowych oraz monitorowanych

KAL734C

Adresowalny moduł wyjść przekaźnikowych – 4 wyjścia

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	24 VDC

Physical

Colour	Grey
Mounting type	Surface mount

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57