EV669

IR-detektor för takmontage 360º, 18 ridåer. Täckningsområde 20 m i diameter. Spänningsmatning 7-15 VDC, strömförbrukning 6 mA



EV669

IR-detektor för takmontage 360º, 18 ridåer. Täckningsområde 20 m i diameter. Spänningsmatning 7-15 VDC, strömförbrukning 6 mA

Tekniska specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Montaggio a soffitto
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	4D
Pry-off tamper kit	ST400 (optional)

Detection

Max. detection range	20 m
Undercrawl protection	No
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Remote control lines	Day/Night, Walk test

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical

Colour	Hvid
Mounting height	2.5 to 5 m

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2
Certification	NFA2P, VdS



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57