GS610

Erschütterungsmelder, weiss



Einzelheiten

- Zuverlässiger 24-Stunden-Perimeterschutz
- Überragende Technologie sorgt für exzellente Erkennung und Immunität gegen Fehlalarme
- Geeignet für alle Arten von Massivbauwerken
- Vielseitige Montage durch 360°-Achse
- 24 Karat vergoldete Innenmechanik für optimale Leistung und lange Lebensdauer
- Verfügbare Analyseeinheit: GS614 und GS615

GS610
Erschütterungsmelder, weiss

Technische Spezifikationen

General

Product type	Schock

Detection

Range	Bis zu 6 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Physical dimensions	72 x 27 x 21 mm (B x H x T)
Colour	Weiß

Environmental

Operating temperature	-40 bis +50°C

Allgemein

LED-Anzeige	Nein
Reed-Schalter	Nein

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.