ISM-95

Izolator zwarć do serii 2000

Informacje ogólne

ISM-95 to niezależny izolator zwarć, którego można zastosować do ochrony pętlowych urządzeń adresowalnych serii 2000. Posiada atest CPD oraz oferowany jest w obudowie ułatwiającej instalację.

ISM-95 wykrywa i izoluje przeciążenia i zwarcia w pętli adresowalnych urządzeń. Żółta dioda LED informuje o aktywacji urządzenia.

Funkcje i zastosowanie

Zadaniem ISM-95 jest ochrona integralności adresowalnej pętli w przypadku wystąpienia przeciążenia lub zwarcia w części pętli. Sytuacja taka nie powoduje utraty danych z całego obwodu, lecz tylko tej części pętli, w której dochodzi do zwarcia.

W celu zapewnienia pełnej ochrony zalecane jest wyposażenie każdego adresowalnego urządzenia w pętli w izolator zwarć ISM-95. Zgodnie z wymogami pojedyncze uszkodzenie w pracy pętli może mieć wpływ na nie więcej niż jedną strefę, zawierającą nie więcej niż 32 urządzenia.



Szczegóły

- Ochrona przed przeciążeniem
- Automatyczne powrót urządzenia do normalnego stanu po usunięciu uszkodzenia
- Lokalne wskazanie stanu zadziałania urządzenia
- Zachowanie pełnej funkcjonalności urządzenia podłączonego do izolatora
- Atest CPD

ISM-95
Izolator zwarć do serii 2000

Specyfikacja techniczna

Physical

Mounting type	Ytmontering

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57