# SC-31-0200-0001-99

## SmartCell Syrenka Ostrzegawcza (biała)

### Opis

Bezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczny SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to 32 dźwięki ostrzegawcze do wyboru, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie spełnia sharmonizowane normy europejskie dla sygnalizatorów akustycznych, w wersji białej służy do ostrzegania o zagrożeniach innych, niż pożarowe.



### Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- 32 dźwięków
- Kompaktowy kształt
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- Do sygnalizacji zagrożeń innych niż pożarowe

# SC-31-0200-0001-99
## SmartCell Syrenka Ostrzegawcza (biała)

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Częstotliwość kom. bezprzewodowej | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Baterie | 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Poziom wyjścia | 95 dB(A) at 1 m max. |
| Korekta poziomu wyjścia | High or low |
| Tony do wyboru | 32 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Wymiary | 110 x 72 mm (Ø x D) |
| Masa netto | 0.2 kg |
| Kolor | White |
| Typ montażu | Wall mount |
| Kierunek montażu | Pared |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10 to +55°C |
| Temperatura magazynowania | -10 to +30°C (with batteries)<br>-10 to +55°C (without batteries) |
| Wilgotność względna | 95% noncondensing max. |
| Szczelność IP | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Zgodność | CE |
| Certyfikacja | CPR |
| Standardy | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-25 |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57