FE240

Türhaftmagnet, flächenbündig, 400N

Allgemein

Flachenbündiger Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N.
Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Haltekraft von 400 N.

Betriebsspannung 24 V DC
Leistung 1.6 W
Haltekraft 400 N
EN1155, CPD anerkannt
VdS Nr.: G212045



Einzelheiten

- Wandbefestigung, sehr flache Montagemöglichkeit
- mit Freilaufdiode und VerpolungsschutzKraft 400N
- 400N Haltekraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

FE240

Türhaftmagnet, flächenbündig, 400N

Technische Spezifikationen

General

Release button	No

Electrical

Power supply type	24 VDC

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Door Holders	FE527	Standard Ankerplatte
Door Holders	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.